

# Pack vidéo radio connecté

Pack Tydom vidéo ● réf. 6410173

## — Bénéfices consommateurs

Vérifiez toute anomalie par une levée de doute vidéo, de jour comme de nuit  
Recevez des alertes même en cas de coupure de courant ou de connexion internet  
Choisissez entre une détection de mouvement standard ou sélective animaux  
Faites facilement évoluer votre installation vers l'écosystème connecté Delta Dore



## — Fonctions

Pack à associer avec une centrale d'alarme radio Tyxal+  
- Levée de doute visuelle lors d'une intrusion  
- Demande de visualisation à distance de son domicile  
- Appel vocal ou envoi d'une alerte SMS en cas d'intrusion  
Détection infrarouge compatible animaux avec la lentille amovible  
Gestion jusqu'à 50 périphériques (dont 4 détecteurs de mouvement bi-lentilles vidéo)  
Configuration de 6 numéros d'appel  
La box maison connectée avec un transmetteur téléphonique GSM permet de piloter l'alarme depuis un smartphone ou une tablette  
Levée de doute audio et fonction interphonie  
Autres pilotages selon l'installation : chauffage, volets roulants, éclairages + visualisation de l'habitat grâce aux caméras Tycam  
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore



## + Installateur

Simplicité d'installation et de configuration  
Carte SIM fournie avec la box maison connectée/transmetteur (avec abonnement)  
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

## Caractéristiques techniques

Lentille animaux LA Tyxal+ (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 64 Largeur du produit (mm) : 62	Lieu d'utilisation	Intérieur
Indice IP	30	Mode de pose	A clipser

Lentille simple LS Tyxal+ (x1)

<b>Dimensions</b>	Hauteur du produit (mm) : 64 Largeur du produit (mm) : 62	<b>Lieu d'utilisation</b>	Intérieur
<b>Indice IP</b>	30	<b>Mode de pose</b>	A clipser

### Box transmetteur Tydom 2.0 (x1)

<b>Dimensions</b>	Hauteur du produit (mm) : 205 Largeur du produit (mm) : 165 Profondeur du produit (mm) : 45	<b>Lieu d'utilisation</b>	Intérieur
<b>Indice IP</b>	30	<b>Mode de pose</b>	A visser
<b>Autoprotection</b>	A l'ouverture A l'arrachement	<b>Langues de la synthèse vocale</b>	Français Anglais Espagnol Allemand Italien Polonais Néerlandais
<b>Type d'alimentation</b>	Secteur secourue	<b>Autonomie sur alimentation secourue</b>	24 heures
<b>Câble alimentation fourni</b>	Oui	<b>Longueur du câble d'alimentation (m)</b>	1.80
<b>Type de câble d'alimentation</b>	Câble VW-1 AWG20 2 conducteurs	<b>Type de bornier</b>	Sans
<b>Technologie de communication</b>	X3D GSM 2G GSM 3G Ethernet		

### Enveloppe carte sim Afone (x1)

<b>Dimensions</b>	Hauteur du produit (mm) : 165 Largeur du produit (mm) : 205 Profondeur du produit (mm) : 45	<b>Lieu d'utilisation</b>	Intérieur
<b>Mode de pose</b>	A insérer		

### Détecteur de mouvement DMBV Tyxal+ (x1)

<b>Dimensions</b>	Hauteur du produit (mm) : 111 Largeur du produit (mm) : 68 Profondeur du produit (mm) : 58	<b>Lieu d'utilisation</b>	Intérieur
<b>Mode de pose</b>	Saillie A visser	<b>Autoprotection</b>	A l'ouverture A l'arrachement

Technologie de Détection	Infrarouge	Portée de la détection (jour) (m)	0,5 à 12 m avec lentille standard 2 à 10 m avec lentille spécifique animaux
Portée de la détection (nuit) (m)	8 m	Angle de vue horizontal (°)	90
Immunité animaux	Oui	Format de compression vidéo	MPEG4
Résolution	VGA 640 x 480	Type de bornier	Sans
Technologie de communication	X3D Autre protocole radio		