

# Pack alarme radio 2 zones

Pack Tyxal+ Access ● réf. 6410186

## — Bénéfices consommateurs

Utilisez facilement votre installation d'alarme avec le clavier tactile  
Choisissez entre une détection de mouvement standard ou sélective animaux

Dissuadez les intrus grâce à la puissance sonore de la sirène

Faites facilement évoluer votre installation vers l'écosystème connecté Delta Dore pour piloter votre alarme depuis votre tablette ou votre smartphone grâce à l'application maison connectée



## — Fonctions

Protection de 1 à 2 zones indépendantes

Gestion jusqu'à 16 périphériques radio (détecteurs, commandes, etc...) excepté Tydom 2.0 et DMBV Tyxal+ non compatibles

Paramétrage intuitif et informations de l'ensemble du système d'alarme via le clavier tactile

Détection infrarouge compatible animaux avec lentille amovible

Détection d'ouverture pour porte ou fenêtre

Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système



## + Installateur

Idéal pour sécuriser un appartement ou une petite maison

Pack préconfiguré en usine facilitant l'installation

Passage en mode maintenance sans ouverture de la centrale

Possibilité de piloter des automatismes (portail, porte de garage, éclairage extérieur...) en plus du système d'alarme, avec la télécommande porte-clé

Compatible avec l'application maison connectée Delta Dore

## Caractéristiques techniques

### Détecteur ouverture DO BL Tyxal+ (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 21 Largeur du produit (mm) : 98 Profondeur du produit (mm) : 25	Lieu d'utilisation	Intérieur
Mode de pose	A visser	Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement
Type d'alimentation	Piles	Technologie de communication	X3D

### Lentille animaux LA Tyxal+ (x1)

<b>Dimensions</b>	Hauteur du produit (mm) : 64 Largeur du produit (mm) : 62	<b>Lieu d'utilisation</b>	Intérieur
<b>Indice IP</b>	30	<b>Mode de pose</b>	A clipser

#### Lentille simple LS Tyxal+ (x1)

<b>Dimensions</b>	Hauteur du produit (mm) : 64 Largeur du produit (mm) : 62	<b>Lieu d'utilisation</b>	Intérieur
<b>Indice IP</b>	30	<b>Mode de pose</b>	A clipser

#### CS2000 (x1)

<b>Dimensions</b>	Hauteur du produit (mm) : 269 Largeur du produit (mm) : 176 Profondeur du produit (mm) : 60	<b>Lieu d'utilisation</b>	Intérieur
<b>Indice IP</b>	40	<b>Mode de pose</b>	A visser
<b>Autoprotection</b>	A l'ouverture A l'arrachement	<b>Puissance sonore de la sirène intégrée (dB)</b>	109 dBA (+/-2 dB)
<b>Type de tonalité de la sirène intégrée</b>	Intrusion Incendie Technique Carillon Détrousse	<b>Type d'alimentation</b>	Piles
<b>Nombre maximum de périphériques</b>	16	<b>Technologie de communication</b>	X3D

#### Clavier CLT 8000 Tyxal+ (x1)

<b>Dimensions</b>	Hauteur du produit (mm) : 89 Largeur du produit (mm) : 168 Profondeur du produit (mm) : 28	<b>Lieu d'utilisation</b>	Intérieur
<b>Mode de pose</b>	Saillie A visser	<b>Autoprotection</b>	A l'ouverture A l'arrachement
<b>Type d'alimentation</b>	Piles	<b>Technologie de communication</b>	X3D

#### Télécommande TL 2000 Tyxal+ (x2)

<b>Dimensions</b>	Hauteur du produit (mm) : 42 Largeur du produit (mm) : 65 Profondeur du produit (mm) : 8	<b>Lieu d'utilisation</b>	Intérieur
-------------------	--	---------------------------	-----------

Mode de pose	Autre	Autoprotection	Non
Type d'alimentation	Piles	Nombre maximum de voies automatisme	2
Nombre de récepteurs par voie (Réseau maillé)	16	Technologie de communication	X3D

#### Détecteur de mouvement DMB Tyxal+ (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 68 Largeur du produit (mm) : 77 Profondeur du produit (mm) : 45	Lieu d'utilisation	Intérieur
Mode de pose	A visser	Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement
Technologie de Détection	Infrarouge	Portée de la détection (jour) (m)	0.5 à 12m avec lentille standard 2 à 10m avec lentille immunité animaux
Angle de vue horizontal (°)	90	Immunité animaux	Oui
Type d'alimentation	Piles	Technologie de communication	X3D

#### Enrichir l'installation

- TYDOM 1.0