

Pack alarme 8 zones sans fil connecté avec transmetteur GSM et détecteur de levée de doute vidéo

Pack Tyxal+ Vidéo • réf.6410178

Dites le à vos clients

- Pilotez votre alarme où que vous soyez, depuis votre smartphone
- Vérifiez par une levée de doute vidéo, de jour comme de nuit
- Recevez des alertes même en cas de coupure de courant ou de connexion internet
- Dissuadez les intrus grâce à la puissante sirène

Fonctions

- Protection de 1 à 8 zones indépendantes
- Gestion jusqu'à 50 périphériques radio (détecteurs, commandes...)
- Fonctions levée de doute vidéo lors d'une intrusion sur détection de mouvement ou sur demande de visualisation à distance depuis son smartphone
- Enregistrement d'une courte séquence vidéo sur détection uniquement d'une durée de 5 secondes (résolution 640x480 pixels VGA)
- Appel vocal ou envoi d'une alerte SMS en cas d'intrusion
- Détection infrarouge compatible animaux avec la lentille amovible
- Envoi d'un SMS ou d'une notification lors de la mise en marche/arrêt du système avec une télécommande ou un badge
- Levée de doute audio et fonction interphonie



+ Installateur

- Simple à installer : Pack préconfiguré avec Tydom 2.0 à connecter sur la box internet
- Synchronisez les caméras Tycam 1100/2100, déclenchez la sirène d'alarme à distance
- Pilotez les automatismes (portail, éclairage,...) avec la télécommande porteclé

Caractéristiques techniques

Centrale CS 8000 Tyxal+ (x1)

Dimensions	H:269 I:176 P:60 mm	Indice IP	40
Mode de pose	à visser	Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement

Puissance sonore de la sirène intégrée (dB)	109 dBA (+/-2 dB)	Type de tonalité de la sirène intégrée	Intrusion Incendie Technique Carillon Détresse
Type d'alimentation	Piles	Nombre maximum de périphériques	50
Technologie de communication	X3D		

Détecteur de mouvement DMB Tyxal+ (x2)

Dimensions	H:68 L:77 P:45 mm	Indice IP	30
Mode de pose	à visser	Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement
Portée de la détection (m)	0.5 à 12m avec lentille standard et 2 à 10m avec lentille immunité animaux	Angle de vue horizontal (°)	90
Type d'alimentation	Piles	Technologie de communication	X3D

Détecteur de mouvement DMBV Tyxal+ (x1)

Dimensions	H:111 L:68 P:58 mm	Indice IP	30
Mode de pose	en saillie à visser	Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement
Portée de la détection (m)	0,5 à 12 m avec lentille standard et 2 à 10 m avec lentille spécifique animaux	Portée de la détection de nuit (m)	8 m par DEL Infra rouge
Angle de vue horizontal (°)	90	Format de compression vidéo	MPEG4
Résolution	VGA 640 x 480	Type d'alimentation	Piles
Technologie de communication	X3D Autre protocole radio		

Sirène extérieure SEF2 Tyxal+ (x1)

Dimensions	H:250 l:220 P:78 mm	Indice IP	44
Mode de pose	à visser	Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement
Puissance sonore (dB)	103	Type de tonalité	Intrusion Pré-alarme Incendie Détresse
Type d'alimentation	Batterie	Type de bornier	débrochable
Technologie de communication	X3D		

Box transmetteur Tydom 2.0 (x1)

Dimensions	H:205 l:165 P:45 mm	Indice IP	30
Mode de pose	à visser	Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement
Langues de la synthèse vocale	Français Anglais Espagnol Allemand Italien Polonais Néerlandais	Type d'alimentation	Secteur secourue
Autonomie sur alimentation secourue	24 heures	Longueur du câble fourni (m)	1.80
Technologie de communication	X2D X3D GSM 2G GSM 3G Ethernet	Type d'entrée	- 1 entrée(s) port ethernet, - 1 entrée(s) antenne GSM,

Clavier CLT 8000 Tyxal+ (x1)

Dimensions	H:89 L:168 P:28 mm	Indice IP	31
Mode de pose	en saillie à visser	Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement
Type d'alimentation	Piles	Technologie de communication	X3D

Télécommande TL 2000 Tyxal+ (x2)

Dimensions	H:42 L:65 P:8 mm	Indice IP	32
Autoprotection	Non	Type d'alimentation	Piles
Nombre maximum de voies automatisme	2	Nombre de récepteurs par voie (Réseau maillé)	16
Technologie de communication	X3D		

Lentille simple LS Tyxal+ (x3)

Dimensions	H:64 L:62 P:1 mm	Indice IP	30
Mode de pose	à clipser		

Lentille animaux LA Tyxal+ (x3)

Dimensions	H:64 L:62 P:1 mm	Indice IP	30
Mode de pose	à clipser		

Enveloppe carte sim Afone (x1)

